



ABL800 (A) 电话交换机 彩页

产品简介

欧贝尔 ABL800 (A) 数模混合集团电话交换机是一款专为企事业单位、酒店等场所设计的高效通信解决方案。该产品凭借强大的号码分析处理能力，支持多运营商接入汇接，实现经济路由选择和自动迂回功能，可智能选择最优惠的通信服务。系统配备专业计费管理功能，通过单台管理终端即可管控 128 部分机，提供话费等级限制、密码权限和押金监控等多种管控手段，有效解决话费超支问题。支持反极、音检、延时三种计费方式，配备中文操作界面和实时话单管理功能，让话费管理更直观便捷。产品已广泛应用于电信虚拟网、酒店等行业，为用户搭建了高效经济的通信管理平台。



尺寸：56*45*44（长宽高）

单位：MM

产品特点

◆ 便捷方便的通信

A 系列为用户提供更便捷方便的通信体验。利达信品牌专业的设计使得该系统的安装和使用非常方便，企业用户可以在最短的时间内完成通信解决方案的部署，从而把更多的精力投入到核心业务中去。其内置的 CLIP 来电显示功能可以使用户在普通的可显示来电的模拟电话上，就能够看到对方的来电号码；

◆ 丰富功能可供选择

A 系列提供了诸多实用而强大的内置功能，使企业通信网络一步到位，免去了另行购置附加功能的不必要开销。从包括自动话务员、综合计费系统、以及超过 100 项以上实用的通信功能中，企业用户可获益良多

配置参数

容量：内线 16 门至 256 门，外线 16 线
外设接口：标准接口-分机/外线连接插口、电脑串行通讯口
传输特性：分机至分机 $\leq 1.5\text{DA}$ ，分机至中继 $\geq 2.0\text{DA}$
分机铃流：AC65V/25HZ 分机馈电：DC48V/25MA
对地不平衡度：300HZ—600HZ $\geq 40\text{DA}$ ，600HZ—3400HZ $\geq 46\text{DA}$
拨号方式：双音频（DTMF）
信号音：外线-电信局音源
内线拨号音：450HZ、正弦波、连续
内线回铃音：450HZ、正弦波、连续

功能介绍

功能介绍

多种结算方式	多种查询条件	话单监控	叫醒服务
分组管理	忙时代接	话务监控	主叫显示
折价管理	代接来话	帐号管理	全弹性编号 (2-4 位)
话单管理	多种费率设置	(反极、音检、延时)	多种用户管理
板位管理	回叫总机	虚拟网管理	遇忙重拨
离位转移	免打扰功能	局向码管理	热线服务
新增业务管理	商务专线	实时话单处理	内外线来话转接
经济路由管理	热线服务	电话权限管理	内部电话计费
押金控制管理	代拨外线	内外线来电显示管理	强插、强拆功能
内外线区别振铃管理	征询转接	押金控制管理	遇忙回叫
电话权限管理	管理接口	自录语音	分机密码锁

全中文来电弹屏显示

有来电时，在来电显示电话上显示来电号码；同时在电脑上第一时间显示来电人的号码、姓名和单位等，并可以随分机转接给所有接听此电话的人员，实时掌握客户的资料，现实客户资源共享

彩铃导录接口

用户可以把电脑内的电话语音彩铃导入到电话交换机上，作为本电话交换机的引导语音

远端协助控制编程

在修改用户电话交换机数据时，距离和时间将不成问题。技术人员可以在一个远距离地方进入交换机系统数据库进行远端控制编程，让用户在使用和维护中没有后顾之忧！

电脑值班和人工值班可以自动切换

时钟自动切换：内藏时钟可自动切换上班、午休、下班时间，节假日 等时间的电脑值班还是人工值班自行设定

支持 2 位 3 位 4 位分机号码同时存在

完全弹性编码：用户可以根据楼层、房间号进行编码，分机位数弹性设定：分机号码可以选择 2 位 3 位 4 位、并可 2 位 3 位 4 位弹性号码混使用

一键呼叫总机

为适应酒店等特殊场合的需要，分机提机时，拨 9 一键呼叫总台

拥有 10 个等级的呼出限制

对每个分机均可以设置不同的呼出等级，以对不同工作的分机进行不同限定。

反极、延時計费

系统内带反极检测模块，可以准确的计费。在电话交换机未申请反极信号的线路，也可以采用延時計费方式。

内外线来电显示

兼容标准 FSK/DTMF 来电显示信号, 并且支持多次转移来电

扰乱。

内外线分组

可以将某外线设置为某几个分机的专线, 以保证重要分机始终有外线使用。也可以设置某分机只能使用某外线, 以防止一些普通分机占用重要外线而影响通讯。

离位转移

每个分机可以设置“无条件转移”, 比如无人值班情况下将来电都转移至某个有人值班的分机处, 以保证不错失重要电话。

特许拨号

限制某分机只能拨某些电话号码, 有效的控制管理话费金额, 及以防止越权使用。

遇忙转移

分机还可以设置“遇忙转移”, 即只有当自身分机忙时才将来电转移至其他分机, 由他人处理来电, 同样也可以避免错失重要电话。

人工/电脑值班全自动控制

当系统设置为电脑值班模式时, 外线听引导语音进行操作。当系统设置为人工值班模式时, 外线呼入由总机进行服务。人工值班状态下, 响铃分机可以在所有分机中任意选择。

响铃分机任意设定

人工值班状态下, 响铃分机可以在所有分机中任意选择。每个外线可以设置四个分机同时响铃, 也可以将所有外线的响铃分机均设置相同的分机。

免打扰

任意分机可以设置免打扰功能, 此后所有分机或外线呼叫时分机均不响铃, 直至取消免打扰。休息时间被无关电话闹钟

根据客户需求定时进行叫醒服务

个性化音乐

电话交换机外置音乐, 根据客户需求任意改变转接音乐

超大话单储存

超大容量话单储存可达 3000 条

代接电话

任意未响铃的分机均可以代接其他响铃分机的通话。系统还支持同群代接和随意代接, 确保在不同群组内的电话不会被另外群组内的分机代接。

个人分机锁

用户均可以通过密码将自身分机锁住, 以防止他人越权使用。

通话限时

系统可以对任意分机的呼出时间进行限制。

强插监听功能

系统最高使用权力者对某正在使用的外线进行电话监控监听

内外线三方通话会议

当外线户入可与内线任意两分机进行通话, 内线分机可以邀请任意两分机进行小型电话会议

群呼

当外线呼入可以同时几部电话一起响铃

来电归属地查询

分机拨出外地电话时, 自动识别拨出的号码属于那个地区

押金管理

分机定额话费功能, 给宾馆、招待所等单位的押金结算提供保障—先把收到的押金或限用额输入程序, 由机器实时控制计费, 使分机或帐号话费不会超支。

超强的经济路由、超强的广播功能:

一键选择最便宜的线路打出, 以节省话费。通过超强的广播功能用户可以将扩音设备接在语音输出接口上, 语音将通过广播的方式传出去。可通过任意的分机进行广播呼叫找人很适合生产企业

FC CE RoHS

